



Предлагаемые цвета лазури **BORITEX ULTRA GEL**:



2 сосна



3 тик



4 орех



6 черешня



9 палисандр



11 дуб

Цвета носят информативный характер.



Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00
E deco.coatings@helios.si
www.helios-deco.com
Компания Европейского холдинга Helios Group.

397498 RU | 2018

BORITEX ULTRA GEL

Гелеобразный состав лазури обеспечивает быстрое и легкое нанесение

BORITEX ULTRA GEL

Гелеобразный состав лазури обеспечивает быстрое и легкое нанесение.



- Насыщенный цвет покрытия с шелковистым блеском.
- Защита древесины от солнечных лучей и прочих погодных факторов
- Содержание воска увеличивает водостойкость покрытия
- Эластичность – защитная пленка не трескается и не шелушится



Назначение

BORITEX ULTRA GEL предназначен для декора и защиты древесины, находящейся снаружи и внутри помещений. Лазурь отлично защищает деревянную поверхность от атмосферного воздействия и подходит для покраски окон, дверей, жалюзи, ставень, оград, обшивок, бревенчатых домов, беседок, садовой мебели и т.д.



Продукт отличается от других лазурей уникальным тиксотропным составом, обеспечивающим покраску вертикальных поверхностей без стекания и капанья.

Инструкции по применению

BORITEX ULTRA GEL не перемешивается перед началом работ. В случае перемешивания рекомендуется дать ей постоять не менее одного часа для восстановления тиксотропной структуры. Лазурь наносится на чистую и сухую поверхность. Перед первой покраской снаружи или во влажном помещении рекомендуется обработать деревянную поверхность **BORITEX BASE**. Межслойный интервал составляет 24 часа. Эстетически завершенный внешний вид вид покрытия обеспечивается легким межслойным шлифованием с последующим удалением пыли. После завершения работы очистить рабочие инструменты растворителем.

Способ

нанесения: кисть

Время сушки 24 часа в нормальных условиях
между слоями: (Т = 20 °С, отн. влажность воздуха = 65 %)

Число слоев: 2 – 3

Разбавление: не разбавляется

Расход на однослойное

покрытие: 1 л / 14 – 16 м²

Расфасовка: 0,75 л, 2,5 л

Цвет: 6 стандартных цветов

Системы покрытий

Подложка	Подготовка подложки	Пропитка	Окончательное покрытие
новая древесина	снаружи		1x BORITEX BASE 2x BORITEX ULTRA GEL
	снаружи – сильное атмосферное воздействие	шлифование, удаление загрязнений	1x BORITEX BASE 2 – 3x BORITEX ULTRA GEL
	внутри		/
	внутри-влажные помещения	1x BORITEX BASE	2x BORITEX ULTRA GEL
старое покрытие	снаружи	очистка, шлифование, удаление поврежденных покрытий	/
	внутри		/

