



Специальный усиленный клей Security GK10

Высококачественный порошкообразный клей для флизелина, стекловолокна и очень тяжёлых обоев на любых основах.

Область применения: *PUFAS Специальный усиленный клей Security GK10* для наклеивания стекловолокна, флизелина и очень тяжёлых обоев и покрытий на любых основах.

Технические данные: Сырьевая основа: метилцеллюлоза, модифицированный крахмал, дисперсия, добавки

Насыпной вес: 0,45 г/см³

Показатель pH: ок. 8

Расход: ок. 200 г/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, прочным, ровным и свободным от разделяющих веществ. Очистить поверхность от старых обоев, отслаивающихся слоёв краски и побелки с помощью *PUFAS Средства для удаления обоев*. Трещины, дыры и неровности устранить используя Шпаклёвочные массы *PUFAS*. Для влажных комнат рекомендуется применение шпаклёвочных масс *PUFAS* на цементной основе. Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*. Если основание имеет неравномерную окраску, особенно при наклеивании просвечивающихся флизелиновых обоев, рекомендуется предварительно нанести *PUFAS Грунтовку под обои белого цвета*.

Приготовление клея:

Содержимое всей пачки высыпать при постоянном помешивании в чистую, холодную воду (см. таблицу) и полминуты продолжить помешивание. Через 15 минут, ещё раз перемешать и клей готов к применению.

Нанесение клея на стену:

При наклеивании флизелиновых обоев, стекловолокна и настенных покрытий клей наносится равномерно прямо на стену валиком с коротким ворсом или кистью на ширину одного полотна обоев. Затем приложить полотно к свеженанесённому клею. Равномерно прижимая, разгладить полотно щёткой сверху вниз посередине и затем к краям, выгоняя пузырьки воздуха.

*Клей можно наносить также распылителем и машинкой для смазки обоев.

*Кашированные покрытия перед наклеиванием увлажнить с обратной стороны.

Нанесение клея на обои:

Клей равномерно нанести обойной щёткой на обратную сторону обоев или покрытий и следуя предписаниям производителей обоев, наклеить встык.

Указания и рекомендации:

Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей обоев и покрытий. Возможные излишки клея на лицевой стороне сразу же удалить чистой, влажной тряпкой. Инструменты после использования промыть водой.

Применять при температуре не ниже + 5 °C!

Метод нанесения клея	Количество воды на пачку	Содержимого пачки хватает на:
валиком с коротким ворсом кистью распылителем машинкой для смазки обоев	10 л на пачку 1 кг = 11 кг 5 л на пачку 500 г = 5,5 кг	1 кг на прикл. 40-50 м ² 500 г на прикл. 30 м ²

Хранение:

Хранить в сухом, прохладном месте и плотно закрытым. Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 1 кг – 5 штук в 1 коробке;
Пачки по 500 г – 10 штук в 1 коробке

Номер артикула:

500 г – 020911000
1 кг – 020912000